

ENGRASSADORS MONOPUNT LUBER READY BOOSTER

Ajust de la duracio lubricacio de 1 a 12 mesos, amb possible parada
 Aplicacio en interiors i exteriors, -20 a+60°C, proteccio IP68, capacitat 125cm³
 Diferents models segons aplicacio:

UNIVERSAL+ :Us general en industria. Grassa mineral liti-calci -25/+130°C

HEAVY DUTY+ :Qualitat extrema de pressio, multiservei, per aplicacions intensives
 grassa mineral liti -30/+150°C

VIB :Peces sotmeses a vibracions importants o cops. Aplicacions entorns humits
 grassa semisintetica liti calci -20/+140°C

HIGH TEMP : Aplicacions a alta temperatura fins 150°C, ocasional fins 175°C
 Grassa poliurea semisintetica -40°/+160°C

CHAIN OIL : Oli sintetic per cadenes a alta temperatura.
 oli sintetic Ester+PAO -20/+250°C

FOOD CHAIN OIL : Mateixes caracteristiques que anterior pero compleix NSF-H1

FOOD AL : Multiservei per industria alimentaria i farmaceutica

grassa mineral complex al.lumini -25/+120°C. Complex norma NSF-H1

Selector temps



ACCESORIS PINZELLS i ADAPTADORS A ROSQUES METRIQUES

			
Brush dia. 20 G1/4	Brush 40X30 mm G1/4	Brush 60X30 mm G1/4	Brush 100X30 mm G1/4



					
Adapter G1/4 - G1/8	Adapter G1/4 - M6	Adapter G1/4 - M8 x1	Adapter G1/4 - M8 x 1.25	Adapter G1/4 - M10 x1	Adapter G1/4 - M10 x 1.5