HIDRONETEJADORA D'ALTA PRESIÓ LASER

TRANS-FLUID

92cm
70cm
80cm

79cm
55cm
76cm

SERIE LASER 7,5 - 10 CV

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica
Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermical protection10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique
Flexible haute pression 10 mts. - Raccord rapid



Laser 200 Bar - 15 Lts/Min: Boq. 1/4 25.045
Laser 150 Bar - 21 Lts/Min: Boq. 1/4 25.075
Laser 200 Bar - 21 Lts/Min: Boq. 1/4 25.065
Laser 250 Bar - 15 Lts/Min: Boq. 1/4 25.04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Sistema TST de mando a distancia
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Authomatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
- Lance, electrical cable and hose support.
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapids pour les accessoires.
- Système TST de commande à distance.
- Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
- Chariot en inox avec poignée practique et robuste pour le transport.

BOMBAS / PUMPS / POMPES

NMT- NPM

WS.201 - WS.152 - WS.202

LASER 7,5 - 10 CV TOTAL STOP TEMPORIZADO (T.S.T.)

Código	Modelo	Bar	lts/min	V 50 Hz	CV	KW	r.p.m.	Kg.	
1915002	LASER NMT1520 T.S.T.	200	15	3-230(22,4A) / 3-400(12,6A)	7,5	5,5	1.450	70	
1915012	LASER WS-201 T.S.T.	200	15	3-230(22,4A) / 3-400(12,6A)	7,5	5,5	1.450	70	
1915013	LASER WS-152 T.S.T.	150	21	3-230(22,4A) / 3-400(12,6A)	7,5	5,5	1.450	70	
1915001	LASER NMT2120 T.S.T.	200	21	3-230(29A) / 3-400(16,8A)	10	7,5	1.450	85	
1915005	LASER WS-202 T.S.T.	200	21	3-230(29A) / 3-400(16,8A)	10	7,5	1.450	85	
1915008	LASER NPM1525 T.S.T.	250	15	3-230(29A) / 3-400(16,8A)	10	7,5	1.450	85	