

TR20 3/8"

topflo®



AVANTATGES TAPFLO:

Construcció compacte i robusta, en PEAD mecanitzat, material termoplàstic 7 vegades més resistent que el PP injectat de la competència

Col·lectors entrada i sortida giratoris 180°, mes flexibilitat en el muntatge

Menys peces, reduccio temps de parada i manteniment, i costos de manteniment mes economics

Materials i especificacions

Descripció i numero de part	Tipus material
Tapes laterals (nº11)	PE HD (polyethylene)
Entrada/sortida (nº 13)	PE HD (polyethylene)
Diafragmes (nº 15)	PTFE,NBR,EPDM,VITON
Juntes toriques entrada/sortida (nº 18)	FEP/FKM
Valvules bola (nº 23)	PTFE,NBR,EPDM,VITON,CERAMICA,INOX 316
Seients valvules (nº 202, 212, 222)	PE HD (polyethylene)
Bloc separador (nº 19)	PE HD (polyethylene)
Bloc central (nº 12)	PP (polypropylene)
Valvula aire(nº 61)	llautó/NBR

Dades generals

Connexió entrada	G 1/2" (femella)	Corba general cabal
Connexió sortida	G 1/2" (femella)	
Entrada aire	G 1/4" (femella)	TR20 Legend: — Air pressure (bar) — Air consumption (Nm³/min, SCFM) The graph shows two sets of curves. The left set (blue lines) represents air pressure at flow rates of 0.05, 0.10, and 0.15 Nm³/min. The right set (red lines) represents air consumption at pressure drops of 1.77, 3.53, and 7.06 bar. Flow rates are marked on the curves: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 l/min.
Pressió màxima descarrega	8 bar	
Pressió màxima aire	8 bar	
Cabal màxim	60L/min	
Temperatura fluid	-20....+70°C	
Pes	5 kg	
ATEX compliment	No ATEX compliment	
Aspiració màxima	8m	
Mida màxima solids	4mm	

DESPEÇAJAMENT I MIDES

