

Gatos de botella

2-110 toneladas
Potencia hidráulica
portátil

Aplicaciones de elevación y
extracción industrial.

GATOS



- Selección de una completa línea de gatos de botella estándar de alta calidad. Ideal para diversas aplicaciones industriales de elevación y extracción.
- Los modelos 9110B, 9015B, 9022B y 9033B incorporan una base achafanada que permite que el gato "siga" la carga, reduciendo las probabilidades de las peligrosas cargas laterales.
- Muchos gatos incorporan extensiones atornillables, que pueden utilizarse en posiciones vertical, horizontal o inclinada.
- Los soportes serrados o contorneados ayudan a estabilizar la carga, para una elevación más segura.
- Todos los gatos tienen la homologación ASME B30.1 e incluyen la Garantía permanente Power Team Marathon.
- El gato de 100 toneladas incluye bombas dobles para funcionar a dos velocidades, con el consiguiente ahorro de tiempo.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Cap. ton.	Carrera (mm)	Número de pedido	Altura mín. retraído (mm)	Long. ext. atornillable (mm)	Altura con tornillo ext. (mm)	Nº carreras de bombas hasta pistón totalmente ext.	Diám. soporte (mm)	Tamaño base (mm)	Long. manivela bomba (mm)	Esfuerzo manivela a cap. nominal (kg)	Manivela de transporte	Toneladas a 700 bares	Peso del producto (kg)
2	114	9002A	181	49	344	5	25	110x65	311	34	No	1,8	2,2
3	114	9003A	191	60	365	10	29	114x72	489	20,4	No	2,7	2,6
5	121	9005A	200	70	391	12	35	132x76	545	24,9	No	4,5	3,6
8	121	9008A	200	70	391	18	38	152x89	605	34	No	7,3	5,5
12	149	9112A	241	79	470	26	48	165x106	605	27,2	Sí	10,9	7,9
15	156	9015B	230	110	495	27	60	130x140†	700	40,8	No	13,6	8,3
20	159	9120A	270	40	429	22	51	183x129	800	31,7	Sí	18,1	12,9
22	156	9022B	240	110	505	36	60	165x160†	700	40,8	Sí	20,0	10,7
30	159	9030A	279	—	438	35	60	192x141	1.000	22,7	Sí	27,2	18,7
33	143	9033B	240	100	483	56	65	184x176†	700	39,9	No	29,9	14,5
50	171	9050A	305	—	476	35	76	237x187	1.000	38,6	Sí	45,4	35,4
110	156	9110B	300	—	456	40/160‡	111	339x291	700	35,8	Sí	99,8	70

† Incluye una base achafanada

‡ 2 velocidades: Avance rápido ~40 carreras; Modo elevación ~160 carreras

GATOS DE BOTELLA DE PERFIL BAJO

12, 20 y 30 toneladas

La opción idónea para los trabajos de "espacio bajo".



- Calidad, prestaciones y capacidad de elevación idénticas a las de los gatos estándar, en versión corta. Los modelos de 12 y 20 toneladas incorporan extensiones atornillables, para una mayor versatilidad.

- Todos los gatos tienen la homologación ASME B30.1 e incluyen la Garantía permanente Power Team Marathon.

- Todos los gatos funcionan vertical y horizontalmente, lo que los hace idóneos para una gran variedad de trabajos de elevación, extracción y distribución.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Cap. ton.	Carrera (mm)	Número de pedido	Altura mín. retraído (mm)	Long. ext. atornillable (mm)	Altura con tornillo ext. (mm)	Nº carreras de bombas hasta pistón totalmente ext.	Diám. soporte (mm)	Tamaño base (mm)	Long. manivela bomba (mm)	Esfuerzo manivela a cap. nominal (kg)	Manivela de transporte	Toneladas a 700 bares	Peso del producto (kg)
12	95	9012A	171	76	343	26	48	165x106	605	27	Sí	10,9	6,4
20	86	9020A	181	40	305	22	51	183x129	800	32	Sí	18,1	10,1
30	79	9130A	181	—	260	35	60	192x141	1.000	23	Sí	27,2	13,7

† 2 velocidades: Avance rápido ~40 carreras; Modo elevación ~160 carreras